

# Prestige Ultimetal



Notified Body 0497  
n°1765/07

**Popis: Střešní šindel s lakovaným kovovým povrchem.**



|                 |        |    |                         |               |
|-----------------|--------|----|-------------------------|---------------|
| složení asfaltu | -      |    | <b>Oxidovaný asfalt</b> |               |
| délka           | EN 544 | mm | <b>1000</b>             | <b>+/-3</b>   |
| výška           | EN 544 | mm | <b>340</b>              | <b>+/-3</b>   |
| tloušťka        | -      | mm | <b>4,7</b>              | <b>+/-10%</b> |
| viditelná část  | -      | mm | <b>290</b>              | <b>-</b>      |
| tloušťka fólie  | -      | µm | <b>300</b>              | <b>+/-3</b>   |

## Fyzikálně-chemické vlastnosti

|                                   |        |                   |                  |               |
|-----------------------------------|--------|-------------------|------------------|---------------|
| hmotnost                          | -      | kg/m <sup>2</sup> | <b>8,28</b>      | <b>+/-8%</b>  |
| hmotnost skelné nosné vložky      | -      | g/m <sup>2</sup>  | <b>2*80</b>      | <b>+/-10%</b> |
| hmotnost asfaltu                  | EN 544 | g/m <sup>2</sup>  | <b>&gt;1700</b>  | <b>-</b>      |
| pevnost v tahu MD/CMD             | EN 544 | N/5 cm            | <b>1500/1500</b> | <b>+/-15%</b> |
| odolnost proti protržení hřebíkem | EN 544 | N                 | <b>&gt;200</b>   | <b>-</b>      |
| přilnavost fólie                  | EN 544 | N/cm              | <b>&gt;5</b>     | <b>-</b>      |

## Požární odolnost

|                 |            |                    |
|-----------------|------------|--------------------|
| klasifikace dle | EN 13501-5 | <b>B roof (t1)</b> |
| klasifikace dle | EN 13501-1 | <b>C s2 d0</b>     |

## Balení

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| materiál               | <b>kartón</b> |
| počet šablon v balení  | <b>14</b>     |
| m <sup>2</sup> /balík  | <b>4,06</b>   |
| m <sup>2</sup> /paleta | <b>194,88</b> |

**TEGOLA BOHEMIA, spol. s r.o.**  
Náchodská 2604/21a  
193 21 Praha - Horní Počernice  
tel.: +420 286 882 946  
fax: +420 286 885 722  
e-mail: [tegola@tegola.cz](mailto:tegola@tegola.cz)  
[www.tegola.cz](http://www.tegola.cz)

**TEGOLA®**

Výrobce disponuje certifikáty kvality jakosti výroby ISO9001 a životního prostředí ISO14001