

Master COPPO

CE
Notified Body 0497
n°1525/07

Popis: Flexibilní asfaltový laminovaný šindel
vyztužený skelným vláknem a chráněný
barveným granulátem z keramizovaného
čedičového kameniva.



ZÁKLADNÍ INFORMACE

asfalt	-		tiajuana	
délka	EN 544	mm	1000	+/-3
výška	EN 544	mm	340	+/-3
tloušťka	-	mm	3,3/6,6	+/-10%
expozice	-	mm	245	-

CHEMICKO- FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

plošná hmotnost	-	kg/m ²	13	+/-10%
hmotnost nosné vložky	-	g/m ²	125	+/-10%
hmotnost čistého asfaltu	EN 544	g/m ²	>1300	-
hmotnost granulí	EN 544	g/m ²	>1400	-
pevnost v tahu MD/CMD	EN 544	N/ 5 cm	>800/>600	-
odolnost proti protřžení hřebíkem	EN 544	N	>150	-
obrusnost posypu	EN 544	-g	<0,5	-

CHOVÁNÍ PŘI VNĚJŠÍM POŽÁRU

klasifikace	EN 13501-5	B roof (t1)
klasifikace	EN 13501-1	E

BALENÍ

typ	papír
počet šablon v balení	9
m ² /balení	2
m ² /paleta	120

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech z výroby. Výzkum a praktické zkušenosti mohou vyvolat nutnost provedení inovace. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme si právo na aktualizaci technických specifikací bez předchozího upozornění. Uváděné charakteristiky a parametry odpovídají výrobnímu standardu. Jakékoliv požadované odchylky od těchto vlastností je nutno předem dohodnout.

Více informací o společnosti, produktu a instalaci najdete na
www.tegola.cz

Tegola Bohemia, s.r.o..
Náchodská 708/79; 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Tel.: +420 286 882 946 - Fax: +420 286 885 722
e-mail: tegola@tegola.cz

TEGOLA
innovation in building

Společnost má certifikaci ISO 9001 systému jakosti a certifikaci ochrany životního prostředí ISO 14001