

## GALAXY FC 180 GR 5,5kg

APAO modifikovaný vrchní pás s posypem



### Fyzikální a chemické vlastnosti

Směs modifikovaná APAO: \* ohebnost za studena -25  
 \* vynikající odolnost proti ÚV záření  
 \* značné protažení  
 \* výborná odolnost vůči chemickým činitelům a znečištění v ovzduší  
 \* výborná odolnost vůči agresivním chemikáliím  
 \* výborné elastické vlastnosti

### Příprava povrchu

Povrch musí být čistý, suchý, rovný a ošetřen penetračním nátěrem, aby byla zajištěna dobrá přilnavost pásu k podkladu. Sřecha musí mít rovněž přiměřený spád, aby byl zajištěn odtok vody.

Charakteristika	Norma	Jednotka	Technická data
Povrchová úprava vrchní spodní			břidlice fólie
Nosná vložka		g / m <sup>2</sup>	PeS stabil. sklem 180
Tloušťka	UNI 8202/6	mm	
Hmotnost	UNI 8202/7	kg / m <sup>2</sup>	5,5
Maxim. pevnost v tahu podélná příčná	UNI 8202/8	N / 5cm N / 5cm	850 600
Maximální tažnost podélná příčná		% %	50 50
Tržné zatížení		N	150
Ohebnost za studena	UNI 8202/15	°C	-25
Tepená stálost	UNI 8202/18	°C	140
Bod měknutí	ASTM D 36-76	°C	155
Záruka		rok	10

### Aplikace

GALAXY FCGR 5,5 kg  
 se díky špičkovým mechanickým vlastnostem polyesterové vložky ideálně hodí pro všechna použití v obytných či komerčních budovách, hlavně za vysokých okolních teplot, kdy je zlepšena manipulace při pokládce pásu a je zabráněno otiskům stop na vrchní vrstvě pásu. Materiál je navíc dostatečně pružný i při nízkých teplotách .

GALAXY FCGR 5,5 kg  
 se ideálně hodí jako vrchní vrstva v jedno i vícevrstevném systému, a to na místech, kde je střešní krytina vystavena účinkům UV záření.

### Postup při instalaci

Pásky GALAXY se mohou pokládat natavením nebo mechanickým kotvením, a to dle podmínek a požadavků dodavatele.

Veškeré překrývací spoje musí být provedeny tak, aby nepropouštěly vodu.

Jelikož postupy, pravidla a technické podmínky se v jednotlivých zemích liší, nepřebírá General Membrane žádnou odpovědnost za nesprávnou instalaci svých výrobků, která musí být vždy prováděna spolehlivou specializovanou firmou.

### Rozměry, balení :

Šířka role	m	1
Délka role	m	7,5
Počet rolí na paletě	ks	20
Váha role	kg	41
Váha palety	kg	820
Rozměr palety	m	1 x 1,17 x 17

Všechny údaje , uvedené v těchto technických podmínkách, se vztahují na současnou produkci. Firma General Membrane si vyhrazuje právo změnit tyto technické údaje bez předchozího upozornění.